



形名の構成



(写真はM422D-6)

ワンタッチ式カバー 例) C176 - 6
↑
極数

- ※ターミナル形状=A, B, C, CF, D, G, H
- ※ターミナルネジM3=A, M3.5=B, M4は無記号
- ※M422B, C, CF, G, Hは任意な曲げ可能
(ブロック底面より3mm以上必要)
- ※カバーはワンタッチ取付可能

定 格	AC 250V. 20A (M422A, C, CF, G, H) AC 250V. 15A (M422B, D)
耐 電 圧	AC2200V/1分間
絶 縁 抵 抗	DC500V 2000MΩ以上
① ブ ロ ッ ク	PBT (UL94V-0)
② ターミナル	1.0t黄銅条、無光沢スズメッキ
③ターミナルネジ	鋼、M4×0.7×8ℓ ニッケルメッキ ⊕ (ナベ) フリー端子ネジ 7.8角
④ 取 付 金 具	1.0t黄銅、無光沢スズメッキ

ターミナル形状は下記よりお選びください。

★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。

<p>★M422CF-A</p>	<p>M422D-A</p>
<p>★M422G-A</p>	<p>★M422H-A</p>

M422□	極 数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	全 長 (L)	—	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223
M422□-A	取付ピッチ (P)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	—	—