ROHS対応品

OM-M

規格認定品は品番・仕様が一般品と一部異なりますので、図面の取り交しをお願い致します。



（写真はOM61-6M）

注）充電部となり得る金属部が底面に付く場合には必ず絶縁板を設けて下さい。

※ターミナル形状＝6, 61, 62, 65, 9, 92, 93, 95, 100, 990
※OM92-M, 990-Mは任意な曲げ・切断可能
※保護カバーは取付け出来ません。

形名の構成

OM □ － □ M

- OM：品名
- □：ターミナル形状
- □：極数
- M：取付無し

定格	AC 250V. 15A （OM6-M, 65-M, 93-M, 95-M, 100-M, 990-M） AC 250V. 10A （OM9-M, 61-M, 62-M, 92-M）
耐電圧	AC2000V/1分間
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上
① ブロック	フェノール樹脂（UL94V-0）
② ターミナル	0.8t黄銅条、無光沢スズメッキ
③ターミナルネジ	黄銅、M3×0.5×6ℓ ニッケル ⊕（バインド）セムスネジ

ターミナル形状は下記よりお選びください。　**★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。**

OM6-M



OM61-M



OM62-M



OM65-M



極数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
全長(L)	12	22	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222

ROHS対応品

OM-M

規格認定品は品番・仕様が一般品と一部異なりますので、図面の取り交しをお願い致します。

ターミナル形状は下記よりお選びください。　★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。

OM9-M



OM92-M



OM93-M



OM95-M



OM100-M



OM990-M