ROHS対応品

M106

規格認定品は品番・仕様が一般品と一部異なりますので、図面の取り交しをお願い致します。



（写真はM106 A-6）

形名の構成

M106 □ − □ C

- M106：品名
- □：ターミナル形状
- □：極数
- C：カバー付き

極数

カバー部品表 3点セット　例）M106−□ ヨウCイッシキ

名　称	品　番	使用数
カバー	C111 − □←極数	1
スタット	K111	2
カバー止めネジ	N16	2

※ターミナル形状＝A, B, C, D, F, K, L, Z, R
※M106B, Rは任意な曲げ・切断可能
※カバー取付可能

注）充電部となり得る金属部が底面に付く場合には必ず絶縁板を設けて下さい。

定　格	AC 250V. 15A（M106A, C, F, Z） AC 250V. 10A（M106B, D, K, L, R）
耐　電　圧	AC2500V/1分間
絶　縁　抵　抗	DC500V 100MΩ以上
① ブ ロ ッ ク	フェノール樹脂（UL94V-0）
② タ ー ミ ナ ル	0.8t黄銅条、無光沢スズメッキ
③ターミナルネジ	黄銅、M3×0.5×6ℓ ニッケル ⊕ナベ　セムスネジ

ターミナル形状は下記よりお選びください。　**★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。**

M106A



★M106B



★M106C



M106D



極　数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
全　長（L）	21.24	28.86	36.48	44.1	51.72	59.34	66.96	74.58	82.2	89.82	97.44	105.06	112.68	120.3	127.92
取付ピッチ（P）	15.24	22.86	30.48	38.1	45.72	53.34	60.96	68.58	76.2	83.82	91.44	99.06	106.68	114.3	121.92

極　数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
全　長（L）	135.54	143.16	150.78	158.4	166.02	173.64	181.26	188.88	196.5	204.12	211.74	219.36	226.98	234.6	242.22
取付ピッチ（P）	129.54	137.16	144.78	152.4	160.02	167.64	175.26	182.88	190.5	198.12	205.74	213.36	220.98	228.6	236.22

ROHS対応品

M106

規格認定品は品番・仕様が一般品と一部異なりますので、図面の取り交しをお願い致します。

ターミナル形状は下記よりお選びください。　★印は特注品扱いとなりますので別途見積りになります。

★M106F



★M106K



★M106L（旧M106EA）



★M106Z



★M106R